

EVOTEC



EVO TOOL VAC



**INNOVATIVE
ABSAUGTECHNIK**



EVO TOOL VAC Nass- und Trockensauger

EVOTEC

- 300 €
Mit BG BAU Förderung



Abb. zeigt beispielhaften
Gebrauch

- ★ Praktischer Tooling-Sauger optimal für Einsatz in Handwerk und Werkstätten
- ★ Hohe Filterstandzeiten und sicherer Betrieb durch automatische Filterabreinigung (NonstopVac)
- ★ Zusätzliche leistungsstarke Steckdose (2.400 Watt max.) mit Einschaltautomatik für Elektro-Werkzeug
- ★ Gelistet bei der BG Bau für den möglichen Erhalt einer Arbeitsschutzprämie

EVO TOOL VAC Ausführungen:



EVO TOOL VAC Nass- und Trockensauger

EVOTEC

Luftstrom
anpassbar an
Durchmesser des
Zubehörs

Signalleuchten zur
Überwachung von
Filter- und
Luftvolumenstrom



NONSTOPVAC
Filterabreinigung

Gerätesteckdose
2400 Watt

Regelbare
Saugleistung

Motorschutz:
Kühlluftfilter

Sitz Hauptfilter,
flach, Filterklasse M
0,5 m²

Haken für Zubehör
und Kabelhalterung

Sitz
Kartuschenfilter
HEPA, Filterklasse
H 0.8 m²

Sitz Viesfilter 20 l

Schmutzbehälter
mit PE Beutel 26 l

Lenkrollen mit
Bremsen und
Richtungsstopp

Stabile Räder



Zuverlässig leistungsstarker Tooling-Sauger, ideal für Einsatz im Handwerk und Werkstätten. Zur Absaugung gesundheitsgefährdender Stoffe bis hin zu Asbest geeignet.

Leistungsstarke Gerätesteckdose (2400 Watt max.) für Elektro-Werkzeuge
Integrierte Einschaltautomatik ermöglicht bequemes und sauberes Arbeiten.

Luftstrom individuell anpassbar an Durchmesser des Zubehörs.

Intuitive und übersichtliche Steuerung: Regelbare Saugleistung, Signalleuchten zur Überwachung von Filter- und Luftvolumenstrom.

Mehrstufiges Filter-System:

1. Filterstufe: Staubklasse M

Flachfilter aus PTFE

2. Filterstufe: Staubklasse H Zusätzlich HEPA

Kartuschenfilter zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube.

Automatische Filterabreinigung (NONSTOPVAC) gewährleistet sicheren Betrieb mit hohen Filterstandzeiten.

Länge Anschlusskabel: 7 m

Model		EVO TOOL VAC
Spannung	Volt	230
Motorleistung	Watt	1.100
Luftmenge max.	m³/h	270
Unterdruck max.	mbar	250
Filterfläche „M“	m²	0,5
Filterfläche „H“ (H14)	m²	0,8
Schmutzbehälter	l	26
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Abmessung LxWxH	cm	62,5 x 38,5 x 54,5
Gewicht	kg	21
Staubklasse M	Art.-No.	141-5050
Staubklasse H	Art.-No.	141-5060
Staubklasse H-Asbest	Art.-No.	141-5070

Lieferumfang inklusive:

4 m Saugschlauch Ø 33 mm, Handrohr (2 teilig), Bogenrohr, Ritzendüse, Verschlusskappe, Trockensaugdüse, Tool-Adapter, 1 Textil Vlies-Filterbeutel, Flachfilter PTFE Staubklasse M.



Zubehör EVO TOOL VAC

EVOTEC

(Alle Ø-Angaben beziehen sich auf den Schlauch-Innen-Durchmesser, DN)

Zubehör	
	Bodenreinigungs-Set TOOL VAC Bestehend aus: Handrohr verchromt 0,5 m, antistatischem Bogenrohr, antistatischer Trocken-/Nasssaugdüse mit Gummilippen Ø 33 mm 052-1015
	Handrohr, verchromt TOOL VAC (benötigt werden 2 Stück), Länge 0,5 m Ø 33 mm 052-0411
	Bogenrohr TOOL VAC Antistatisch Ø 33 mm 052-0423
	Ritzendüse TOOL VAC Antistatisch Ø 33 mm 052-0414

Zubehör	
	Verschlusskappe TOOL VAC Antistatisch Ø 33 mm 052-0415
	Trockensaugdüse TOOL VAC Mit Bürstenleisten, antistatisch, Arbeitsbreite 360 mm Ø 33 mm 052-0412
	Trocken-/Nasssaugdüse TOOL VAC Mit Gummilippen, antistatisch, Arbeitsbreite 360 mm Ø 33 mm 052-0422
	PP Schlauch TOOL VAC Antistatisch, inkl. Bogenrohr Ø 33 mm, 4 m Länge 052-0410

Filter auf Zubehör EVO TOOL VAC

EVOTEC

Zubehör und Filter	
	Tool-Adapter TOOL VAC Antistatisch, anpassbar, zum Anschluss von Elektrowerkzeug Ø 33 mm 052-0413
	PE Beutel TOOL VAC Für höchste Sicherheit bei der Entsorgung aufgesaugter Stäube, VE = 2 Stück 26 l 052-0420
	Textile Vlies-Filter TOOL VAC Strapazierfähig, für die einfache Entsorgung VE =10 Stück 20 l 052-0416
	Flachfaltenfilter TOOL VAC aus PTFE Staubklasse M Filterstufe zur Abluftreinhaltung, abwaschbar Filterfläche 0,5 m² 052-0417

Zubehör und Filter	
	HEPA Kartuschenfilter TOOL VAC Staubklasse H Zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube. Filter area 0,8 m² 052-0418
 	Adapter für Werkzeugkasten TOOL VAC Ermöglicht Befestigung des Systainers direct auf dem Motorkopf 052-0419
	Passender Systainer - Werkzeug-Systainer LxBxH: 396 x 296 x 105 mm 052-0424 - PSA-Systainer LxBxH: 396 x 296 x 160 mm 052-0425 - Schlauch-/Zubehör-Systainer LxBxH: 396 x 296 x 420 mm 052-0426
	Transporthandgriff TOOL VAC Zum bequemen Transport bei aufgesetztem Systainer 052-0421