

EVOTEC



Öl-Späne-Sauger EP 1236/ 2230/ 2240/ 2255



**INNOVATIVE
ABSAUGTECHNIK**



Späne- Flüssigkeitssauger – 230/400 Volt – Druckentleerung

EVOTEC



- ★ Produktberührende Teile aus V2A-Edelstahl (1.4301)
- ★ Sicherheitstechnische Vollausstattung
- ★ Starke Saugleistung
- ★ Getrennte Entsorgung von Spänen und Flüssigkeiten (Spänekorb)
- ★ Druckentleerung
- ★ Bequeme Entleerung über separaten Ablass-Schlauch
- ★ Automatische Füllstandskontrolle

EP 1236

EP 2230

EP 2240

EP 2255

Ausführungen:



Späne- Flüssigkeitssauger – 230/400 Volt – Druckentleerung

EVOTEC



Leistungsstarke Spänesauger mit praktischer Entleerung

Für die **Absaugung und getrennte Entsorgung** von Feststoffen/Spänen und Flüssigkeiten /Emulsionen. Bequemes Entleeren über Ablassschlauch mit Kugelhahn.

Kühlflüssigkeiten können so der Wiederverwertung zugeführt werden. Leicht zugänglicher Spänekorb.

Inklusive ölfestem Ablassschlauch, Länge 2 m, mit Kugelhahn für die Druckentleerung.

Innovative **Flüssigkeits-Füllstandkontrolle** mit Motorenabschaltung, wenn das Höchstlevel erreicht wird.

EP1236:

Bypass-Aggregate mit hohen Qualitätsstandards

EP2230-2255:

Gut durch konstruierte wartungsfreie Turbine als Unterdruckerzeuger

Kompakte, modulare Bauweise mit hochwertigem Edelstahl-Schmutzbehälter (V2A).

Flüssigkeitsabweisender Patronenfilter verhindert Ölnebel- und Staubeinsaugung.

Länge Anschlusskabel: 8 m

EP1236: Druckentleerung durch Schubumkehr.

Über Schubumkehr wird die Flüssigkeit nach außen gedrückt.

EP2230-2255: Entleerung durch leistungsstarke Pumpe.

Max. Förderhöhe 9m, Förderleistung ≈ 270l/min

Modell		EP 1236	EP 2230	EP 2240	EP 2255
Spannung	Volt	230	400		
Motorleistung	Watt	3.600	3.000	4.000	5.500*
Luftmenge max.	m³/h	490	330		510
Unterdruck	mbar	210	300	320	
Filterfläche	m²	1,0			
Schmutzbehälter	ltr.	145 (Füllmenge ≈ 50ltr)			
Spänekorb	ltr.	60			
Füllstandskontrolle	Art	elektronisch	Druckschalter		
Entleerung	Art	Druckentleerung Schubumkehr	Pumpe 600 W / 230 V / 50 Hz 270 l/min Max. Förderhöhe 9m		
Schutzart		IP 33	IP 55		
Schalldruckpegel	dB(A)	78	70	76	
Sauganschluss	Ø mm	50 mm Kamlock-Anschluss			
Abmessung LxBxH	cm	120x68x136			125x68x136
Gewicht	kg	100	168	170	191
	Art.-Nr.	151-2000	251-2020	251-2030	251-2080

*Direktanlauf (optional mit Stern-Dreieck-Sanft-Anlauf 054-6935 erhältlich)

Lieferumfang inklusive:

3,5 m PUR-Saugschlauch Ø 50 mm und Ritzendüse



Zubehör

EVOTEC

Zubehör für Nass- und Späne-Sauger



Spänekorb 60 Liter
für Späne-Emulsionssauger
Boden höhenverstellbar von 190 – 375 mm

Anstelle Trennblech (optional)
bei Maschinen-Bestellung **053-3090**

Zum Nachkaufen
als Ersatzteil **054-30075**
Entsorgefilter Nylon **054-20205**




PUR-Saugschlauch
für Späne-Emulsionssauger
mit Muffe für Kamlock-Kupplung
3,5 m, Ø 50 mm = **052-0278**
5,0 m, Ø 50 mm = **052-0279**

Passende Kamlock-Schlauchmuffe
für Schlauch Ø 50 mm **052-0261**



Patronenfilter für Späne-Emulsionssauger
Für Modelle EP 1236, EP 1236-100 und EP 1236-140
geeignet für Ölnebel und Schmutzwasser, abspülbar

Ersatzfilter zum Nachkaufen
1,0 m², Ø 500 mm = **054-10059**



Ablassschlauch
Für Flüssigkeitsbad-Vorabscheider
Ø 25 mm, lfdm. = **054-30033**

Zubehör-Sets



Maschinen-Reinigungsset
optimal für die Reinigung
von Produktionsmaschinen, komplett antistatisch

Bestehend aus Massen-Absaugdüse,
Schrägrohr-Gummidüse, Spitz-Gummidüse

Ø 50 mm **052-1071**



Industrieboden-Reinigungsset
für die Reinigung von sämtlichen Böden,
komplett antistatisch

Bestehend aus mehrteiligem Handrohr,
Metallrollendüse mit Bürstenleisten und Austausch-Gummileisten

Ø 50 mm, Arbeitsbreite 370 mm **052-1041**

Ø 50 mm, Arbeitsbreite 450 mm **052-1051**

Ø 50 mm, Arbeitsbreite 500 mm **052-1061**

Optionen

EVOTEC

Nass-Vorabscheider



Vorabscheider 100 Liter

Komplett aus Edelstahl mit 4 Lenkrollen.

Verschiedene Anschlussbögen:

Ø 60 + Ø 50 mm = **053-1090**

Ø 60 + Ø 40 mm = **053-1091**

Ø 50 + Ø 50 mm = **053-1092**

Achtung: Saugschlauch benötigt zwei saugseitige Muffen.

Schwimmersystem für Vorabscheider
für Absaugung von Flüssigkeiten **053-1051**

Ablassschlauch für Vorabscheider
universell passend **053-3010**

Passende Saug- und Verbindungsschläuche für Vorabscheider finden Sie online unter dem Bereich Zubehör



Nass-Vorabscheider V2A

140 Liter Schmutzbehälter V2A mit robustem Kipp-Fahrgestell.

Ablassschlauch zur leichten Entsorgung von Flüssigkeiten.

Inklusive Schwimmersystem für Vorabscheider

Verbindungs-Anschlussbogen Ø 60 und Ansaugbogen Ø 50 mm

Achtung: Der einzusetzende Saugschlauch benötigt zwei saugseitige Muffen!

053-1070

Passende Saug- und Verbindungsschläuche für Vorabscheider finden Sie online unter dem Bereich Zubehör

Fass-Vorabscheider



Fass-Vorabscheider 210 Liter

210 Liter-Norm-Fass pulverlackiert, Durchmesser 595 mm, Höhe 860 mm, universell nutzbar als Vorabscheider mit Sauganschlüssen

Ø 40 mm = **053-1043**

Ø 50 mm = **053-1044**

Schwimmersystem für Vorabscheider
Universell passend, auch für den Bausatz geeignet **053-1051**



Oder nur als Bausatz für Fass-Vorabscheider

zur Selbstmontage, mit Sauganschlüssen

Ø 40 mm = **053-1041**

Ø 50 mm = **053-1042**

Passende Saug- und Verbindungsschläuche für Vorabscheider finden Sie online unter dem Bereich Zubehör